

MANUAL INSTRUCTIVO DE BAFLES CON MODELOS STI-607W & STI-607B

IMPORTADOR POR.
PARTES ELECTRÓNICAS, S.A. DE C.V.
SAN ANDRÉS ATOTO 149, SAN ESTEBAN
NAUCALPAN, EDO. DE MEXICO
53560

DEPTO. DE SERVICIO:
SAN ANDRES ATOTO 149
TEL. 55 76 4221

STI-607W
STI-607B



ADVERTENCIAS

1. Para la óptima operación, buen funcionamiento, solución de problemas e instrucciones de instalación por favor lea este instructivo
2. Asegúrese de que la polaridad de salida de su amplificador corresponda a la de su altavoz.
3. Asegúrese de que la potencia admisible de su altavoz no sea menor a la de la salida de su equipo.
4. Si utiliza este producto en exteriores, asegúrese de que este cubierto adecuadamente.
5. NO limpie esta unidad con soluciones químicas, sólo utilice un lienzo suave.
6. NO anule la garantía de este producto tratando de reparar esta unidad por su propia cuenta. En caso de falla acuda al departamento de servicio y haga efectiva su garantía.
7. Para obtener el mejor rendimiento de este producto le recomendamos leer cuidadosamente las siguientes instrucciones, le serán útiles en caso de desmonte y/o reinstalación.

DESCRIPCION GENERAL:

Ideal para iglesias, salas de juntas, bares, teatro, pasillos y lugares abiertos.

Ideal para intemperie: se cuelga en el techo, siempre y cuando este sea firme.

Diseñado con material resistente al sol, agua y cambios meteorológicos.

Asegúrese de que en la ubicación de sus bocinas no interfieran tubos de cañería, cables telefónicos, o eléctricos.

INSTRUCCIONES:

Para obtener mejores resultados al montaje, le aconsejamos el uso de herramientas de trabajo manual

Seleccione el lugar de ubicación de su baffle

Para montar en la pared primero retire el soporte aflojando las perillas de sujeción lateral.

Perfore la pared y ajuste firmemente los tornillos para el montaje.

Una los cables a las terminales respetando las polaridades correspondientes, (rojo para el +, negro para el -).

Los tornillos de fijación se deben adaptar al peso del altavoz. Una vez montado comprobarel acoplamiento. Conecte los cables como se indica más arriba, volver a montar el altavoz en su soporte. Fijar la orientación o el sistema a través de los mandos de sujeción.

ESPECIFICACIONES:

Respuesta de frecuencia	60-20KHz
Potencia nominal	60W
Impedancia	8 Ω
Sensibilidad	90dB
Diámetro de montaje	170mm
Dimensiones	285 x 145 x 340mm
Material	ABS
Peso	3.6Kg
Bocina	2.5" x 2 & 6" x1
Color	Blanco y negro

